

## FOREUSE HYDRAULIQUE

### T10 TH - TMDI

Foreuse légère tractable pour tous travaux spéciaux et acrobatiques facilement démontable et hélicoptable.

#### Composition de la foreuse

Châssis tubulaire léger, triangulaire  
2 roues freinées et une directrice  
Mât acier mécano soudé  
Moteur de translation avec chaîne  
2 raidisseurs permettant de régler l'inclinaison  
Puissance d'arrachement et appui 1 000 kg  
Course tige 1 300 mm  
Mors hydraulique simple 50 /150 mm

#### Tête de rotation Eurodrill RH200

Couple 210 daNm vitesse 0 à 60 t/mn  
Couple 105 daNm vitesse 0 à 120 t/mn  
Tête injection et broche F 2''3/8 API Reg  
**Option : Marteau Eurodrill HD 1006**



#### Un pupitre de commande

Manettes de commande des fonctions de la foreuse  
Régulateur de débit pression et descente réglée  
Arrêt d'urgence

#### Power pack dé portable

Moteur essence ou diesel de 27 kW  
Trois pompes hydrauliques  
30 mètres de flexibles

#### Dimensions

Longueur : 2 800 mm  
Largeur : 1 500 mm  
Hauteur : 2 900 mm  
Poids : 880 Kg



MATERIEL DE FABRICATION FRANÇAISE AUX NORMES CE

GD 11-2011