

MOTEUR DE ROTATION

MR30 - SUDIMAT

Moteur de rotation adaptable sur pelle hydraulique, de 15 à 25 tonnes

PORTEUR : Pelle hydraulique sur chenilles ou pneus

- ◆ Débit d'huile : 200 l/mn – Pression maximum 300 bar
- ◆ Fixé à la place du godet (attache à réaliser avec fourniture client)
- ◆ Prévoir raccords rapides et un drain

CARACTERISTIQUES : MR30

- ◆ Hauteur hors tout : 1850 mm
- ◆ Diamètre : 520 mm
- ◆ Sortie entraînement par carré de 130 mm
- ◆ Couple de rotation : 3000 m/kg
- ◆ Vitesse 0 à 27 T/mn
- ◆ Poids 725 kg

ROTATIVE : Moteur hydraulique en tête

- ◆ Réducteur double étage
- ◆ Arbre de sortie sur roulement.
- ◆ Emmanchement carré 130

1 Rallonge mâle / femelle de 1.50 m

MONTAGE : Montage et connexion à l'hydraulique de votre pelle réalisable dans nos ateliers de PEYPIN (13) ou de SAINT SAUVEUR (31). Nous fournir les plans ou une attache rapide pour l'adaptation à la place du godet de la pelle.



MATERIEL DE FABRICATION FRANÇAISE AUX NORMES CE

GD 01-2012